

barevná laserová tiskárna
formátu A4

Využívejte barevný tisk i v kanceláři





	Phaser 6360N	Phaser 6360DN	Phaser 6360DA	Phaser 6360DB
Rychlost	Až 40 stran/minutu barevně / 42 stran/minutu černobíle			
Pracovní zatížení	100 000 stran/měsíc*			
Manipulace s papírem	Manuální podavač 1 (MPT) na 150 listů volitelných rozměrů: 89 x 140 mm až 216 x 914 mm			
Vstup	Zásobník 2 na 550 listů volitelných rozměrů do formátu A4			
Přídavný podavač na 550 listů	Volitelně		Volitelně	
Přídavný podavač na 1100 listů	Volitelně		Volitelně	
Výstup papíru	250 listů			
Oboustranný tisk	Volitelně		Standardně	
Tisk				
Vytíštění první strany	Za 9 vteřin barevně			
Rozlišení (max.)	2400 x 600 dpi			
Procesor	1 GHz			
Paměť (standardně/max.)	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB	
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0			
PDL	Adobe® PostScript® 3™, emulace PCL® 5c			
Funkce tiskárny	Tisk brožur, tisk plakátů, negativní obraz, zrcadlený obraz, změna měřítka, vodoznaky, volitelné formáty, obálky, oddělovací listy, kompletování, vzdálený tisk, tisk více stran na jednu stranu			
Rozšiřující sada	Volitelně		Pevný disk, zabezpečený, zkušební, osobní tisk, kompletování na pevném disku, přímý tisk z PDF, rozšířené ukládání fontů	
Záruka	2 roky			

* Objem tisku rovnoměrně rozložený do 30 dní.

Správa zařízení

CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox SupportCentre, Configuration card, PrintingScout™, MailInX email alerts, PhaserSMART®

Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista™, Mac OS® 9.x/X verze 10.2 a vyšší, Novell NetWare® 5.x/6.5 (pouze NDPS), LinuxRed Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE™ Linux10.0, UNIX: Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP/UX® 11.0/11i, Xerox Walk-Up®, tiskové ovladače pro Windows 2000 a vyšší

Zabezpečení

Protokol 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAPv0-MSCHAPv2)

Podpora fontů

PostScript® fonty: 139; PCL® fonty: 8

Manipulace s médii

Zásobník 1 (MPT): 65 - 216 g/m²
Zásobníky 2 - 5: 65 - 163 g/m²
Oboustranný tisk: 65-163 g/m²
Typy tiskových médií: kancelářský papír, lesklý papír, obálky, štítky, kartóny

Standardy barevných profilů

Simulace barev PANTONE®, Adobe® PostScript® device-independent colour, CIE mezinárodní standardy barev, ICC profily, Apple ColorSync®

Provozní prostředí

Teplota: při skladování: 0° až 35 °C, při tisku: 10° až 32 °C
Vlhkost: 15 % až 85 %
Hladina akustického tlaku: při tisku 58 dB(A), v režimu Standby: 34,4 dB(A)
Hladina akustického hluku: při tisku: 7,26 B, v režimu Standby: 5,0 B
Zahřátí stroje (z režimu sleep): 49 vteřin

Elektrická energie

Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba: v režimu Standby: méně než 95 W, při tisku: méně než 750 W, v režimu: méně než 22 W,
6360DN/DT/DX: vyhovuje normě ENERGY STAR®

Rozměry (š x h x v)

6360N/DN: 429 x 580 x 513 mm
6360DT: 429 x 580 x 643 mm
6360DX: 572 x 698 x 854 mm
Hmotnost: 6360N/DN: 35,2 kg, 6360DT: 42 kg, 6360DX: 56,2 kg

Certifikáty

FCC Oddíl 15, třída A, UL 60950-1/CSA60950-1-03, značka CE použita podle norem 73/23/EEC, 89/336/EEC a 1999/5/EC, oddíl 508 ADA

Spotřební materiál

Standardní tonerové kazety:

Černá na 5000 stran¹ 106R01217
Azurová na 5000 stran¹ 106R01214
Purpurová na 5000 stran¹ 106R01215
Žlutá na 5000 stran¹ 106R01216

Vysokokapacitní tonerové kazety:

Černá na 18 000 stran¹ 106R01221
Azurová na 12 000 stran¹ 106R01218
Purpurová na 12 000 stran¹ 106R01219
Žlutá na 12 000 stran¹ 106R01220

Položky pravidelné údržby

Zobrazovací jednotka na 35 000 stran² 108R00645
Zapékací jednotka na 100 000 stran³ 115R00056
Přenosový pás na 35 000 stran³ 108R00646

Volitelné příslušenství

Rozšíření na oboustranný tisk 097S03791
Rozšiřující sada 097S03747
Podavač na 550 listů 097S03378
Podavač na 1100 listů 097S03379
Paměť 256 MB Phaser 097S03381
Paměť 512 MB Phaser 097S03382
Bezdrátový síťový adaptér 097S03741



1 Průměrná standardní strana. Výtěžnost je počítána při 5% pokrytí strany A4. Pokrytí se liší podle typu obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.
2 Průměrné strany. Počítáno podle průměrné tiskové úlohy, tj. 4 strany A4. Výtěžnost se liší podle délky tiskové úlohy, použitého tiskového média a orientace tisku.
3 Průměrné strany. Výtěžnost je počítána na formát A4 gramáže 75 g/m². Výtěžnost závisí na použitém typu média, formátu, gramáži, orientaci tisku a typu pokrytí při tisku.

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto dokumentu nesmí být žádným způsobem reprodukován bez povolení společnosti XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser® PhaserSmart®, CentreWare® a PrintingScout™ jsou registrované obchodní značky společnosti XEROX CORPORATION v USA a/nebo ostatních zemích. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných výrobců. Vytíštěné barvy PANTONE® nemusí přesně odpovídat standardům PANTONE. Pro přesnou PANTONE barvu nahlédněte do aktuálního vzorníku. PANTONE a ostatní Pantone, Inc. obchodní značky jsou majetkem společnosti Pantone, Inc. Adobe® a PostScript® 3™ jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná značka společnosti Hewlett-Packard. Jako partner projektu ENERGY STAR společnost Xerox Corporation potvrzuje, že tento produkt splňuje normy ENERGY STAR. ENERGY STAR je symbol ENERGY STAR jsou registrované obchodní značky v USA. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.