

Phaser® 3600

Černobílá laserová tiskárna



	3600B	3600N	3600DN
Rychlost tisku	Až 40 str./min		
Pracovní cyklus	Až 200 000 stran/měsíčně		
Manipulace s médii			
Vstup médií	Standardně		
	Zásobník 1 (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
	Zásobník 2: 500 listů; volitelné formáty od A6 do A4		
Volitelně	Zásobník 3: 500 listů; volitelné formáty od A6 do A4 (celková kapacita 1 100 listů)		
Výstup médií	250 listů tiskem dolů, 100 listů tiskem nahoru		
Automatický oboustranný tisk	Volitelně		Standardně
Tisk			
Výtištění první strany	9 sekund		
Rozlišení (max.)	1200 dpi (image quality)		
Procesor	400 MHz		
Paměť (stand./max.)	64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	
Připojení	Paralelní port, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, paralelní port, USB 2.0	
PDL	PostScript® 3™ kompatibilní, emulace PCL®6 a 5e		
Funkce tisku	Standardně Inteligentní zásobníky, tisk brožur, změna měřítka, přizpůsobení novému formátu, vodoznaky, plakáty, uživatelské formáty, funkce Overlays, úvodní strany, tisk více stran na jeden list, režim úspory toneru, zabezpečený tisk*, kompletování*		
Záruka	2 roky		

* Standardně u konfigurací N/DN, volitelně u konfigurace B

Správa zařízení

Phaser Installer, integrovaný webový server CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, globální ovladač tiskárny*, nástroj pro správu písem*

* modely 3600N a 3600DN

Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP/2003 Server, 98/me/NT4.0, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, různé distribuce systému Linux včetně distribucí Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, tiskové ovladače Xerox Walk-Up®

Možnosti písem

136 písem PostScript®; 68 písem PCL®

Manipulace s médii

Zásobník 1: 60–163 g/m²
Zásobník 2 a 3 (volitelně): 60–105 g/m²
Oboustranný tisk: 75–90 g/m²

Druhy médií

Běžný papír, obálky, štítky, průhledné fólie, kartón

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 32 °C
Vlhkost: 20 % až 80 %
Akustický tlak: při tisku: 56,0 dB(A),
v pohotovostním režimu: 35,0 dB(A)
Doba zahřívání (z úsporného režimu): 31 sekund
Doba výstupu první stránky z úsporného režimu: 40 sekund

Napájení

Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba: při tisku: 650 W,
v pohotovostním režimu: 130 W, v úsporném režimu: 13 W,
3600DN: plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (š x h x v)

399 x 463 x 383 mm
Hmotnost: 17,65 kg

Osvědčení/certifikace

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. vydání, FDA/CDRH – laserový produkt třídy 1, FCC část 15, třída A, kanadský předpis ICES-003, třída A, označení CE, Směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1 – laserový výrobek třídy 1, Nařízení EMC 2004/108/ES, EN 55022, třída B, EN 55022, třída A, Směrnice RoHS 2002/95/EA, Směrnice WEEE 2002/96/ES

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 3600
- Tisková kazeta (kapacita 7 000 výtisků)
- Sada World Kit (obsahuje disk CD se softwarem a dokumentací, registrační kartu, brožurku se záručními podmínkami)
- Napájecí kabel

Spotřební materiál

Tisková kazeta: 7 000 stran¹ 106R01370
Tisková kazeta: 14 000 stran¹ 106R01371

Volitelné příslušenství

Duplexní jednotka 097503756
Podavač s kapacitou 500 listů 097N01673
Paměť pro tiskárnu Phaser 64 MB 097503759
Paměť pro tiskárnu Phaser 128 MB 097503760
Paměť pro tiskárnu Phaser 256 MB 097503761
Adaptér pro bezdrátovou síť (není k dispozici u modelu 3600B) - napájecí zdroj 097503741

¹ Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, CentreWare®, Phaser® a logo Sphere of Connectivity jsou obchodní známky společnosti XEROX CORPORATION, registrované v USA a/nebo jiných zemích. ENERGY STAR® je obchodní známka, registrovaná v USA. Jako partner programu ENERGY STAR® stanovila společnost Xerox Corporation, že tyto výrobky splňují standardy ENERGY STAR® týkající se energetické účinnosti (3600DN). Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace o produktu a/nebo jeho specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 5/08 36XBR-011AA



Více informací najdete na internetových stránkách www.xerox.cz

Laserová tiskárna Phaser® 3600

Čisté potěšení z tisku. Kombinace překvapivě výkonných funkcí pro zvýšení produktivity a trvalé spolehlivosti – to vše v kompaktním zařízení navrženém pro zachování vysokého výkonu a nízkých nákladů.

Výkon, který potěší

Laserová tiskárna Phaser 3600 přináší kvalitu a špičkový výkon zařízení Xerox jednotlivcům a malým pracovním skupinám s vysokými nároky na produktivitu.

- **Rychlý tisk.** Až 38 str./min, zvládne tak snadno vaši pracovní zátěž.
- **Vytištění první stránky za devět sekund.** To znamená, že strávíte méně času čekáním na tiskové úlohy a můžete se věnovat práci.
- **Snadné zpracování složitých tiskových úloh.** Výkonný 400MHz procesor se rychle postará o vše, co do tiskárny odešlete, včetně vícestránkových úloh plných obrázků.
- **Síťový tisk.** Síťový tisk (standardně u konfigurací N a DN) činí z laserové tiskárny Phaser 3600 ještě výkonnějšího kancelářského spojence a pomáhá s prací více uživatelům.
- **Získejte ještě užitečnější možnosti.** Využívejte funkce jako zabezpečený tisk, který uchovává soukromou tiskovou úlohu ve frontě, dokud ji její vlastník neuvolní, nebo kompletování v paměti, které urychluje tisk více sad rozsáhlé tiskové úlohy.

Nepřekonatelná hodnota

Díky pokročilým funkcím, kterými obvykle disponují dražší laserové tiskárny, nabízí tiskárna Phaser 3600 více výkonu za méně peněz.

- **Vyšší rychlost, lepší funkce a uživatelsky přívětivý design.** Žádná jiná tiskárna v této třídě se nevyrovná celkové hodnotě laserové tiskárny Phaser 3600.
- **Více tisku bez přerušování.** K dispozici jsou dva standardní zásobníky médií s celkovou kapacitou 600 listů. Potřebujete ještě větší kapacitu? Můžete přidat zásobník na dalších 500 listů.
- **Dostupnost jako standardní vlastnost.** Nízké náklady na stránku a užitečné funkce jako režim úspory toneru a úsporné energetické režimy, spolu s automatickým oboustranným tiskem* a funkcí tisku více stran na list, znamenají efektivnější využití papíru.
- **Snadná výměna tiskových kazet.** Můžete zvolit kazetu se standardní kapacitou za nižší cenu nebo velkokapacitní kazetu pro větší objemy tisku a nižší celkové náklady.
- **Stojíme si za svým slibem.** Vynikající spolehlivost a výkon jsou podpořeny standardní dvouletou zárukou se servisem v místě instalace.

* k dispozici u konfigurace DN



Jednoduchost se značkou Xerox

Užitečné funkce pro správu jako integrovaný webový server CentreWare IS urychlují a usnadňují každodenní použití. Získáte rychlý a pohodlný přístup k široké škále funkcí, jako je stav tiskárny a úlohy, aktualizace objemu toneru, dostupnost médií, podrobné informace k fakturaci, zjednodušená instalace tiskárny, správa po síti a další.

Zabezpečení, které potřebujete

Bezpečné dokumenty

- Zabezpečený tisk uchovává úlohu ve frontě, dokud nejsou uvolněny zadáním kódu PIN.
- Vodoznaky umožňují přidávat do dokumentů slova jako „Důvěrné“.

Dobré chování v síti

- Protokol IEEE 802.1x zajistí, že připojené tiskárny mají řádnou autorizaci.
- Protokol HTTP umožňuje zabezpečenou správu zařízení.
- Protokol SNMP v3.0 umožňuje šifrovanou správu sítě.

Stručná fakta o zařízení Phaser® 3600

- Rychlost tisku až 38 str./min
- Rozlišení 1200 dpi
- 400MHz procesor
- Měsíční zatížení 200 000 str./měsíčně
- Kapacita zásobníků 600 listů, rozšiřitelné až na 1100 listů



Š x H x V:
399 x 463 x 383 mm



Kapacita pro zvládnutí většího pracovního objemu

Laserová tiskárna Phaser 3600 nabízí více tiskových funkcí pro firmy s nízkým rozpočtem. K dispozici je několik konfigurací, které splní potřeby jednotlivců i malých pracovních týmů, a možnosti tiskárny dále rozšiřují další funkce.

Jednoduché rozvržení a dobře čitelný dvouřádkový displej na předním panelu zobrazuje stav tiskárny, chybové zprávy a probíhající úlohy



- 1 Automatický oboustranný tisk.** Standardní funkce tiskárny Phaser 3600DN a volitelné příslušenství pro modely Phaser 3600B a 3600N.
- 2 Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů.** Zvládne různá média gramáže od 60 do 163 g/m², včetně obálek, štítků, vizitek a dalších speciálních médií.
- 3 Vstupní zásobník s kapacitou 500 listů.** Umožňuje potisk médií gramáže 60 až 105 g/m².
- 4 Možnost přidat vstupní zásobník s kapacitou 500 listů.** Zvyšuje celkovou kapacitu médií na 1 100 listů.



Konfigurace tiskárny Phaser® 3600

Phaser 3600B

- 2 zásobníky, kapacita 600 listů
- 64 MB paměti (rozšiřitelné na 512 MB)

Phaser 3600N

- 2 zásobníky, kapacita 600 listů
- 10/100Base-TX Ethernet
- 128 MB paměti (rozšiřitelné na 512 MB)

Phaser 3600DN

- 2 zásobníky, kapacita 600 listů
- Automatický oboustranný tisk
- 10/100Base-TX Ethernet
- 128 MB paměti (rozšiřitelné na 512 MB)

Volitelné příslušenství

- Automatický oboustranný tisk (standardně u 3600DN)
- Další jeden vstupní zásobník s kapacitou 500 listů
- Další paměť
- Adaptér pro bezdrátovou síť