

# Phaser® 5550

## Černobílá laserová tiskárna



	5550B	5550N	5550NZ
<b>Rychlost</b>	Až 50 str./min (A4)		
<b>Měsíční zatížení</b>	Až 300 000 stran/měsíčně		
<b>Manipulace s médii</b>			
Vstup papíru	Standardně	<b>Zásobník 1 (MPT):</b> 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm <b>Zásobník 2:</b> 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm <b>Zásobník 3:</b> 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm	
	Volitelně	<b>Zásobník 4-5:</b> 1 000 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm <b>Zásobník 6:</b> 2 000 listů listů; formáty: A4 <b>Zásobník na obálky:</b> uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm	
Výstup papíru	Standardně	500 listů	
	Volitelně	<b>Stohovač:</b> s kapacitou 3 000 listů a horním zásobníkem na 500 listů <b>Finišer:</b> výstupní zásobník na 3000 listů s horním zásobníkem na 500 listů, vícepolohové sešívání 50 listů a děrování (2/4 otvory)	
Automatický oboustranný tisk	Volitelně		
<b>Tisk</b>			
Výstup první stránky	6,5 vteřiny		
Rozlišení (max.)	1200 x 1200 dpi		
Procesor	500 MHz		
Paměť (stand./max.)	256 MB / 1 GB		
Připojení	Paralelní port, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, paralelní port, USB 2.0	
PDL	Adobe® PostScript® 3 <sup>1</sup> , emulace PCL® 6 / PCL® 5e, přímý tisk z PDF (s volitelným pevným diskem)		
Funkce tiskárny	Standardně	Inteligentní zásobníky, tisk brožurek, tisk do krajů, negativní obraz, zrcadlový obraz, změna měřítka, vodoznak, automatické přizpůsobení velikosti, uživatelské formáty, přední stránky, oddělovací stránky, kompletování v paměti RAM, tisk více stran na list, upozorňování na dokončení úlohy	
		Neuvádí se	Vzdálený tisk, účtování úloh
	Volitelně	Sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk) umožňuje zabezpečený/kontrolní/uložený tisk, kompletování na pevném disku, tisk z..., přímý tisk z PDF, rozšířené úložité pro písma	
<b>Záruka</b>	Dvouletá záruka		

### Správa zařízení\*

Integrovaný webový server CentreWare®, CentreWare Web®, brána Xerox NDPS, nástroj pro analýzu využití zařízení Xerox, upozorňování e-mailem MailInx, funkce upozorňování PrintingScout®

(\* není k dispozici u modelu 5550B)

### Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X verze 10.3 nebo vyšší, Novell Netware® 5.x/6.5 (pouze NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® tiskové ovladače pro Windows 2000 nebo vyšší

### Možnosti písem

139 písem PostScript®, 83 písem PCL®

### Manipulace s médii

Zásobník 1, 3–6: 60–215 g/m<sup>2</sup>  
 Oboustranný tisk: 60–163 g/m<sup>2</sup>  
 Zásobník 2: 60–105 g/m<sup>2</sup>  
 Typy médií: kancelářský papír, obálky, štítky, průhledné fólie, kartón

### Provozní prostředí

Teplota: 5° - 32°C  
 Vlhkost: 15% - 85%  
 Akustický tlak: při tisku: 54 dB(A), v režimu Standby: 22 dB(A)  
 Akustický výkon: při tisku: 7.19 B, v režimu Standby: 5.0 B  
 Doba zahřívání (z úsporného režimu): 37 sekund  
 Vytíštění první strany z režimu power save: 45 sekund

### Elektrická energie

Napájení: 220–240 VAC, 50/60 Hz  
 Spotřeba: při tisku: 900 W, v režimu Standby: 105 W, v režimu Power save: 11 W, 5550DN/DT: plní normu ENERGY STAR®

### Rozměry (ŠxHxV)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm  
 Hmotnost: 41 kg  
 5550DT: 640 x 525 x 778 mm  
 Hmotnost: 64 kg

### Certifikáty

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. vydání, FDA/CDRH – laserový produkt 1. třídy, FCC část 15, třída A, Kanada ICES-003, třída A, označení CE, Směrnice o nízkonapětových zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1 – laserový produkt třídy 1, Směrnice EMC 2004/108/ES, EN 55022, třída A, EN 55024, Směrnice RoHS 2002/95/ES, Směrnice WEEE 2002/96/ES

### Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 5550
- Tonerová kazeta (kapacita 35 000 stran)
- Zobrazovací válec (kapacita 60 000 stran)
- World kit (obsahuje disk CD se softwarem a dokumentací, registrační kartu, brožuru se záručními podmínkami)
- Napájecí kabel

### Spotřební materiál

Tonerová kazeta: 35 000 stran <sup>1</sup>	106R01294
Zobrazovací válec: 60 000 stran <sup>1</sup>	113R00670
Náplně do sešivačky (15 000)	008R12941
<b>Položky pravidelné údržby:</b>	
Údržbová sada, 220V: 300 000 stran <sup>2</sup>	109R00732
<b>Volitelné příslušenství</b>	
Sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk)	097S03878
Sada pro rozšíření z 5550B na N	097S03879
Duplexní jednotka	097S03220
Podavač s kapacitou 1 000 listů	097S03716
Podavač s kapacitou 2 000 listů	097S03717
Výstupní zásobník s kapacitou na 3500 listů s odsazováním jednotlivých sad	097S03719
Finišer s kapacitou 3 500 listů	097S03282
Zásobník na obálky	097S03286
Paměť Phaser 256 MB	097S03743
Paměť Phaser 512 MB	097S03635
Paměť Flash 32 MB	097S03880
Bezdrátový síťový adaptér <sup>3</sup>	097S03741

Phaser®  
 5550  
 černobílá  
 laserová tiskárna  
 formátu A3



# Laserová tiskárna

# Phaser® 5550

## Špičkový výkon



Více informací najdete na [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)



<sup>1</sup> Průměrné standardní strany. Deklarovaná výtečnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtečnost se bude lišit podle typu obrazu, oblasti pokrytí a režimu tisku.  
<sup>2</sup> Průměrné strany. Deklarovaná výtečnost je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4. Výtečnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu média a orientace tisku.  
<sup>3</sup> Není k dispozici pro model 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART®, PrintingScout® a logo Sphere of Connectivity jsou obchodní známky společnosti XEROX CORPORATION, registrované v USA a/nebo jiných zemích. ENERGY STAR® je obchodní známka, registrovaná v USA. Jako partner projektu ENERGY STAR® Partner, uvádí společnost Xerox Corporation, že tyto výrobky splňují požadavky normy ENERGY STAR® z hlediska úspory energie (5550DN/DT). Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace o produktu a/nebo specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. 5/08 55ABR 01MA

# Laserová tiskárna Phaser® 5550

**Tiskněte více, tiskněte rychleji.** Výkonná a spolehlivá laserová tiskárna Xerox Phaser 5550 nabitá funkcemi představuje jasné obchodní řešení pro jakoukoli kancelář s různorodými požadavky na velkoobjemový tisk.

## Vysoká produktivita

S tiskárnou Phaser 5550 jde o rychlost – získáte v ní zařízení, které kombinuje maximální výkon a působivou kvalitu tisku.

**50**  
str./min

- **Vysoká rychlost tisku až 50 str./min** — pro jednostranný i oboustranný tisk – rychle zvládne i tu nejnáročnější pracovní zátěž.
- **Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi** a exkluzivní technologie tonerů Xerox EA-HG poskytují výjimečnou kvalitu tisku bez zpomalení špičkového výkonu tiskárny.
- **Snadné zpracování složitých úloh** – i vícestránkových úloh s grafikou, obrázky a tabulkami – díky výkonnému 500MHz procesoru.
- **Výstup první stránky již za 6,5 sekundy** znamená, že nemusíte čekat na své dokumenty.
- **Uživatelské formáty médií** a navíc pokročilé možnosti tisku, jako je kompletování, tvorba brožurek a tisk do krajů, splní vaše náročné potřeby tisku. Můžete přidat dokončovací zařízení pro sešívání a děrování.

## Inteligentní a spolehlivá obsluha

Laserová tiskárna Phaser 5550 je nabitá nejmodernějšími inteligentními funkcemi, které usnadňují instalaci i každodenní použití. A díky vysoce trvanlivým součástem v celém zařízení můžete při práci stále počítat s naprostou spolehlivostí.

- **Snadný výstup velkých objemů tisku** díky vysokému zatížení 300 000 stran měsíčně.
- **Instalační program Xerox** automaticky nainstaluje a nakonfiguruje vaši tiskárnu pro jednoduché připojení k síti, takže za pár minut můžete začít tisknout.
- **Soukromá data zůstanou v bezpečí** díky vestavěné podpoře protokolů 802.1x a IPv6 - nejnovějších protokolů pro zabezpečení sítě.
- **Síťový tisk se ovládá snáze než kdykoli předtím.** Užitečné funkce, jako je integrovaný webový server CentreWare IS, umožňují uživatelům spravovat zařízení ze svého počítače, a e-mailová upozornění informují správce o obvyklých událostech, jako je nízká úroveň toneru, předtím, než ovlivní produktivitu.
- **Řešení problémů online s funkcí PhaserSMART®** poskytuje nepřetržitý přístup k online znalostní bázi společnosti Xerox, která umožňuje rychlá řešení pro rychlý návrat k práci. Upozorňování nástroje PrintingScout® navíc nabízí okamžité zprávy přímo na vašem počítači, pokud dojde k problémům s tiskem.

## Bezkonkurenční hodnota

Je to jednoduché – laserová tiskárna Phaser 5550 vám za vaše peníze nabídne více než jakákoli jiná tiskárna v této třídě a díky trvale nízkým provozním nákladům je přívětivá i k vašemu konečnému zisku.

- **Konkurenceschopné celkové náklady na vlastnictví** v důsledku příznivé pořizovací ceny tiskárny a nízkých nákladů na stránku.
- **Velkokapacitní spotřební materiál** prodlužuje dobu provozu bez přerušení a oddělený tiskový válec a tonerová kazeta umožňují optimální využití obou součástí.
- **Můžete očekávat konzistentní, bezproblémový provoz** – u této tiskárny se předpokládá selhání v průměru jednou za 500 000 výtisků.
- **Získejte hodnotu ve všech oblastech** díky rozsáhlým možnostem nástrojů pro správu tiskárny, až 1 GB paměti, jazyku Adobe® PostScript® 3™ a dalším vlastnostem.
- **Nástroj pro analýzu využití a funkce účtování úloh** vám umožní shromažďovat, organizovat a analyzovat data o využití pro lepší kontrolu nákladů.
- **Standardní dvouletá záruka** zajistí, že stojíme za svým slibem špičkové spolehlivosti a výkonu.



## Zjednodušené sledování využití

Účtovací funkce interního webového serveru CentreWare IS jsou vhodné pro kontrolu rozpočtu, urychlují a usnadňují sledování využití zařízení a plánování budoucí potřeby doplnění spotřebního materiálu



## Vstup papíru

- 1 Zásobník 1 s kapacitou 100 listů (víceúčelový zásobník) pro zvláštní tiskové úlohy
- 2 Duplexní jednotka (standardně u konfigurací DN/DT)
- 3 Dva zásobníky s kapacitou 500 listů (nastavitelné do formátu 297 x 432 mm)
- 4 Sada podavačů s kapacitou 1 000 listů poskytuje další zásobníky formátu A3 (standardně u konfigurace DT)
- 5 Volitelný podavač s kapacitou 2 000 listů formátu A4 (vyžaduje instalovaný podavač s kapacitou 1 000 listů)
- 6 Volitelný zásobník na obálky (bez vyobrazení)

## Připojení

- 7 10/100/1000 Ethernet (standardně u konfigurací N/DN/DT)
- 8 Volitelná sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk) poskytuje více tiskových funkcí
- 9 Volitelný bezdrátový síťový adaptér

## Výstup papíru

- 10 Výstupní zásobník s kapacitou 500 listů (výstup potištěnou stranou dolů)
- 11 Volitelný finišer s kapacitou 3 500 listů pro sešívání/děrování (k dispozici je také výstupní zásobník s kapacitou 3 500 listů)




## Stručná fakta o tiskárně Phaser® 5550

- Tisk rychlostí až 50 str./min
- Rozlišení 1200 x 1200 dpi
- Výkonný 500MHz procesor
- Vysoká zátěž až 300 000 stran měsíčně
- 256 MB paměti, rozšiřitelné až na 1 GB
- Výstup první stránky za 6,5 sekundy

Tisk  
A3  
50 str./min

Š x H x V:  
5550B, N, DN:  
640 x 525 x 498 mm  
5550DT:  
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT s podavačem s kapacitou 1 000 listů