

WorkCentre® 7120

Barevná multifunkční tiskárna



WorkCentre 7120
vyobrazení se dvěma zásobníky a
podstavcem



WorkCentre 7120
vyobrazení se čtyřmi zásobníky,
kancelářským finišerem LX se
zařízením na tvorbu brožur a pracovní
plochou

WorkCentre 7120	
Výstupní rychlosti – tisk a kopírování	
Černobílý režim	Až 20 str./min. A4 / 210 × 297 mm LEF Až 13 str./min 216 × 356 mm Až 11 str./min A3 / 297 × 420 mm
Barevný	Až 20 str./min. A4 / 210 × 297 mm Až 13 str./min 216 × 356 mm Až 11 str./min A3 / 297 × 420 mm
Vytištění první strany	
Kopírování – černobíle	Již za 6,5 sekundy
Kopírování – barevně	Již za 8,1 sekundy
Podpora médií	
Podpora médií – automatický oboustranný podavač předloh	
Kapacita	110 listů (při použití médií s gramáží 75 g/m ²)
Rychlost	55 kopií za minutu barevně/černobíle (A4 při zavádění delší hranou (LEF))
Formáty	A5 až A3 SEF Uživatelské formáty: 85 × 125 mm až 297 × 432 mm
Gramáže	38 až 128 g/m ²

Podpora médií – manuální podavač	
Kapacita*	50 listů
Formáty	Uživatelské formáty: 89 × 98 mm až 297 × 432 mm
Gramáže	60 až 216 g/m ²
Typy	Stejně jako u zásobníků s vkládáním zepředu a navíc obálky, pohlednice, lesklá média a štítky
Podpora médií – zásobníky 1 a 2 (s podstavcem) nebo zásobníky 1-4	
Kapacita*	Každý 520 listů
Formáty	Uživatелеm nastavitelné od A5 do A3, uživatelské formáty: 140 × 182 mm až 297 × 432 mm
Gramáže	60 až 256 g/m ²
Typy	Běžný papír Recyklovaný papír Kancelářský papír Uživatelský typ 1 až 5 Papír s vysokou gramáží Papír s velmi vysokou gramáží Děrovaný papír Hlavičkový papír Předtištěný papír
Celková kapacita	2 zásobníky s podstavcem: 1 090 listů 4 zásobníky: 2 130 listů
Zásobník na obálky (volitelný – nahrazuje zásobník 1)	
Kapacita*	Až 60 obálek
Formáty	#10 Commercial (9,25" × 4,125"), Monarch, DL, C5, uživatelské formáty: 98 × 148 mm až 162 × 241 mm
Gramáže	75 až 90 g/m ²
Výstup – standardně	
Stohovací výstupní zásobníky*	Dvojitý výstupní zásobník – každý pro až 250 listů, spodní zásobník odsazuje
Formáty	89 × 98 mm až A3/297 × 420 mm
Gramáže	60 až 256 g/m ²
Výstup – volitelný integrovaný kancelářský finišer	
Stohovací výstupní zásobník	500 listů formátu A4 s gramáží 75 g/m ² nebo 250 listů formátu A3 s gramáží 75 g/m ²
Formáty	89 × 98 mm až A3/297 × 420 mm
Gramáže	60 až 220 g/m ²
Sešívání	Jednoduché Automatické sešívání: Maximálně 50 listů: Listy formátu A4/B5 (méně než 90 g/m ² nebo dva listy desek s gramáží 220 g/m ²) Maximálně 30 listů: Listy formátu A3/B4 (méně než 90 g/m ² nebo dva listy desek s gramáží 220 g/m ²)

Výstup – volitelný kancelářský finišer LX	
Stohovací výstupní zásobník	2 000 listů nesešitých nebo 1000 listů s jednoduchým sešitím nebo 750 listů s dvojitým sešitím (A4, 90 g/m ²)
Formáty	182 × 210 mm až A3
Gramáže	60 až 220 g/m ²
Sešívání	Jednoduché a dvojitě Automatické sešívání (max. 50 listů s gramáží méně než 90 g/m ²) Podporovány formáty Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 a B5
Výstup – volitelné děrování pro kancelářský finišer LX	
Severní Amerika	Děrování 3 otvorů Děrování 2 otvorů na formát Legal
Evropa	Děrování 2 otvorů Děrování 4 otvorů
Výstup – volitelné zařízení na tvorbu brožur (bigování/sklad, sešívání s vazbou V1) pro kancelářský finišer LX	
Kapacita	40 brožur (1-15 v každé brožuře – 80 g/m ² nebo méně; 2-10 listů v každé brožuře – více než 80 g/m ²)
Formáty	A4/210 × 297 mm 216 × 356 mm A3/297 × 420 mm
Sešívání s vazbou V1	2 – 15 listů / brožura s 8 – 60 stranami 55 až 90 g/m ²
Bigování/sklad	1 – 15 listů / bez sešití
Technické údaje kopírování	
Dokumentový skener	Automatický oboustranný podavač dokumentů s kapacitou 110 listů (při použití médií s gramáží 75 g/m ²)
Strany (vstup:výstup)	1:1, 1:2, 2:2 a 2:1
Počet	1 až 999
Rozlišení	600 × 600 dpi
Souběžnost	Souběžné skenování, tisk, faxování
Digitální zpracování obrazu	Automatická korekce barev Automatické otáčení Posun obrazu Mazání okrajů Automatické centrování Výběr typu předlohy (fotografie a text, fotografie, text, mapa) s podtypy Zesvětlení/ztmavení Potlačení pozadí Automatické a ruční nastavení kontrastu Ostrost Vyvážení barev, posunutí barev a sytost
Zmenšení/Zvětšení	Proměnlivá změna měřítka od 25 % do 400 % v krocích po 1 % Anamorfnní změna měřítka Šest uživatelem programovatelných procentuálních hodnot

Speciální funkce	Automatický výběr média Automatické zmenšení/zvětšení pro přizpůsobení vybranému formátu média Automatické přepínání zásobníků Automatické obnovení úlohy Automatický výběr barevného režimu Určení oblasti Režim plakátu Vodoznak Poznámka Jednobarevný/dvoubarevný režim Tvorba brožur Tisk více stran na list – 2, 4 nebo 8 Opakování obrazu Negativní obraz Zrcadlový obraz Vkládání desek (pouze přední, přední a zadní, pouze zadní, prázdné nebo potištěné) Funkce Build Job (umožňuje zvláštní programování pro jednotlivé stránky v jednom dokumentu – lze použít pro vkládky, různé zdroje médií a smíšený vstup ze skenovací plochy a podavače dokumentů) Přerušování úlohy Kopírování knih Vzorová úloha Předlohy smíšených formátů Děrování (vyžaduje kancelářský finišer LX) Sešívání brožur s vazbou V1 (vyžaduje kancelářský finišer LX) Sešívání v jedné pozici (vyžaduje integrovaný kancelářský finišer nebo kancelářský finišer LX) Sešívání ve více pozicích (vyžaduje kancelářský finišer LX) Kopírování identifikačních průkazů
Rozhraní pro připojení zařízení jiných výrobců	Rozhraní pro přístup zařízení jiných výrobců, např. řídicích zařízení, zařízení na příjem mincí a čteček karet Podporuje širokou škálu řešení dostupných prostřednictvím služby Xerox Custom Application Service
Technické údaje tisku	
Vytištění první strany	
Tisk – černobílý	Již za 11 sekund
Tisk – barevný	Již za 13 sekund
Systémová	
paměť	2 GB
Systémový disk	Min. 80 GB
Síťový tisk – síťový kontroler	
Procesor	667 MHz
Jazyky tiskárny	Adobe® Postscript® 3™ TIFF PS-PDF: v1.6 PCL® 6 HP-GL2™ XPS®
Síťový tisk – rozlišení	
	Tisková jednotka: 600 × 600 × 4 dpi (kvalitativně odpovídá rozlišení 1.200 dpi)

Síťový tisk – tiskové funkce	
Funkce	Zabezpečený tisk Odložený tisk (konkrétní čas) Vzorová sada Tvorba brožur Výběr desek Vkládky a stránky s výjimkami Uložení souboru do složky Výběr média podle atributu Více stran na list Tvorba brožur s vazbou V1 (vyžaduje kancelářský finišer LX) Děrování (vyžaduje kancelářský finišer LX) Vodoznak Přizpůsobení novému formátu média Povolení/zakázání návěští Volba výstupního zásobníku Kvalita tisku Režim Koncept Zmenšení/zvětšení Zrcadlový obraz Okraje Obousměrné informace o stavu Oboustranný tisk Změna měřítka Překrývání LAN Fax (vyžaduje volitelnou sadu pro faxování)
Připojení	Ethernet 10/100BaseTX Vysokorychlostní port tiskárny USB 2.0 Bezdrátový Ethernet (IEEE 802.11b) prostřednictvím adaptérů jiných dodavatelů
Operační systémy	Microsoft® Windows® XP SP1 a vyšší (32- a 64bitové vydání), Windows Server 2003 (32- 64bitové vydání), Windows Vista (32- a 64bitové vydání), Windows Server 2008 (32- a 64bitové vydání), Windows 7 (32- a 64bitové vydání) Mac OS® 10.3 a vyšší AIX 5 v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10/11
Síťové protokoly	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6 Netware: Bindery a NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (se serverovou branou) AppleTalk®: EtherTalk® Síťový provoz v systému Microsoft Windows prostřednictvím IP a NetBEUI (všechny nepoužívané protokoly lze zakázat)
Protokoly pro správu	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL
Písmo	Postscript 3: 136 písem typu 1, 2 písma Multiple Master PCL: 82 škálovatelných písem, rastrové písmo pro řádkovou tiskárnu

ovladače tiskárny	Prostředí	PCL 6	PostScript
Tiskové ovladače	Windows 2003/XP SP1 a vyšší (32- a 64bitové vydání) Windows Vista (32- a 64bitové vydání) Windows Server 2008 (32- a 64bitové vydání) Windows 7 (32- a 64bitové vydání) (certifikované společností Microsoft)	Obousměrné s uživatelem volitelným rozhraním (standardní** a rozšířené*)	Obousměrné s uživatelem volitelným rozhraním (standardní** a rozšířené*)
	Macintosh® OS 10.3 a 10.4	Není k dispozici	Rozšířený soubor PPD
	Macintosh® OS 10.5 a vyšší	Není k dispozici	Obousměrné s uživatelem volitelným rozhraním
	UNIX	Není k dispozici	Obousměrné s vlastním grafickým uživatelským rozhraním Xerox
Ovladač Xerox Mobile Express Driver (X-MED)	Umožňuje mobilním uživatelům snadno vyhledávat, používat a spravovat zařízení Xerox i jiných značek v každém novém umístění. Připojte se k síti a ovladač X-MED automaticky najde dostupné tiskárny a poskytne informace o stavu a funkcích. Uložte seznam "oblíbených" tiskáren pro každé umístění, uložte nastavení tisku aplikace pro použití na jakékoli tiskárně v jakékoli síti a výrazně snižte počet mobilních hovorů na telefonickou podporu oddělení IT. Vyžaduje tiskový jazyk PostScript (volitelné příslušenství). • Tiskárny se vyhledají automaticky • Seznam tiskáren lze spravovat na základě umístění • Poskytuje obousměrné informace o stavu zařízení, o spotřebním materiálu a možnosti správy fronty		
Tiskový ovladač Xerox Global Print Driver (X-GPD)	Skutečně univerzální tiskový ovladač, který umožňuje správcům počítačového vybavení instalovat, upravit a spravovat zařízení Xerox i jiných značek z jediného ovladače. Nabízí konzistentní, snadno ovladatelné rozhraní pro koncové uživatele a snižuje počet hovorů s telefonickou podporou a zjednodušuje správu tiskových služeb. • Tiskárny se vyhledají automaticky • Seznam tiskáren lze spravovat na základě umístění • Poskytuje obousměrné informace o stavu zařízení, o spotřebním materiálu a možnosti správy fronty		
Nástroje pro odesílání úloh	• Nástroj pro LPR/UNIX s příkazovým řádkem pro odesílání úloh • Nástroj Contents Bridge podporuje přímý tisk formátů TIFF/PDF/XPS a Office 2007		
Správa zařízení			
Podpora správy	Zachytávání událostí SNMP verze 1, SNMP verze 2c a verze 3 prostřednictvím TCP/IP a IP Přístup MIB (IETF-MIB II RFC 1213), hostitelské zdroje MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 1759 v. 2		
Web Xerox CentreWare®	• Webová serverová aplikace pro správce sítě, která umožňuje správu zařízení pomocí webového prohlížeče z jakékoli pracovní stanice, ať již se systémem Windows, UNIX nebo jiným • Pracuje se všemi tiskárnami spravovanými pomocí protokolu SNMP od jakéhokoli výrobce • Napomáhá při hledání a instalaci zařízení, kontrole stavu a odstraňování problémů a uprady zařízení a rovněž tak se základním účtováním a správou majetku		
Filtrování IP adres	Umožňuje správci řídit přístup k tisku na zařízení prostřednictvím IP adresy. Omezuje přístup k zařízení po síti.		
Xerox CentreWare® pro Unicenter TNG®	• Nabízí další identifikaci pro obecné zjišťování prováděné nástrojem Unicenter TNG a schopnost vidět zařízení v zobrazení obchodních procesů v nástroji Unicenter TNG. • Poskytuje plnou integraci se správou událostí a možnost integrace s řízením problémů a pokročilou linkou podpory.		

* Rozšířené: Vlastní grafické uživatelské rozhraní Xerox

** Standardní: Ovladač na bázi uživatelského rozhraní se stromovou strukturou Microsoft (obsahuje možnosti a funkce Xerox)

Xerox CentreWare® pro Microsoft System Center Operations Manager (SCOM)	• Poskytuje identifikaci tiskáren Xerox v síti a vyplňuje databázi SCOM • Automaticky mění stav a barvu ikony tiskárny podle stavu tiskárny v každém zobrazení Události a upozornění jsou k dispozici také v konzoli obsluhy • Snadný přístup k integrovanému webovému serveru pomocí ikony zobrazené v zástupci Xerox • Správa zařízení Xerox v síti zobrazením všech nalezených tiskáren ve složce v libovolném dostupném zobrazení konzole obsluhy • Poskytuje plné použití balíčků pro správu, konzoli správce a obsluhy pro zjednodušení procesu správy • Použití zařízení Xerox podporujících zachytávání SNMP umožňuje nevyžádanou zpětnou odezvu zařízení ohledně událostí zařízení (např. pokud v zařízení došel toner)
Xerox CentreWare® pro Microsoft Management Console (MMC)	CentreWare MC Snap-in podporuje hledání a správu tiskáren prostřednictvím spojení konzole Microsoft Management Console (MMC) s integrovaným webovým serverem. Jde o systém pro všeobecnou správu pro hostování nástrojů pro správu.
Xerox CentreWare® pro HP® OpenView®	• Nabízí identifikaci multifunkčních zařízení Xerox WorkCentre při obecném zjišťování prováděném nástrojem HP NetView • Poskytuje možnost prohlížet aktuální stav nalezených tiskáren/zařízení Xerox v zobrazení Xerox PrinterMap a IP Map ve formě ikon s rozlišujícími barvami • Nabízí zachytávání a aktualizace zpráv pro prohlížeč poplachů OpenView a schopnost spustit internetové služby CentreWare pro správu zařízení přímo z nástroje OpenView
Správce zařízení Xerox	Správce zařízení Xerox shromažďuje a spravuje data, kterými se řídí rozhodnutí na základě faxů pro vaše podnikové prostředí pro správu zařízení. Jde o jeden nástroj pro instalaci tiskových front a konfiguraci, správu, sledování a podávání zpráv o síťových i lokálně připojených zařízeních – bez ohledu na výrobce – v celé vaší společnosti. Správce zařízení Xerox nabízí: • Sledování a odstraňování problémů zařízení • Rozsáhlé možnosti podávání zpráv a vyhledávání nových zařízení • Funkce shromažďování informací o využití, chargeback a účtování
Typy zařízení Xerox pro prostředí SAP R/3t <i>Informace jsou k dispozici na stránkách www.xeroxofficesap solutions.com</i>	Zjednodušuje tisk v prostředích SAP R/3 díky poskytování pokročilých následujících tiskových funkcí na WorkCentre (PostScript a PCL) uživatelům ERP aplikací SAP R/3 v4.6C, 4.x a 3.x: • Jednostranný nebo oboustranný tisk • Dokončovací zpracování – jednoduché nebo dvojité sešívání • Zabezpečení tisku prostřednictvím funkce zadání kódu PIN na zařízení WorkCentre
Xerox SAP R/3 Inteligentní nástroj pro tisk čárových kódů (volitelně) <i>Informace k dispozici na stránkách www.xeroxofficesap solutions.com</i>	Poskytuje integrované funkce pro zpracování, které umožňují tisk čárových kódů na jakékoli správně nakonfigurované tiskárně s jazykem PostScript v síti SAP R/3 4.x (nebo vyšší). Používá se ve spojení s typy zařízení Xerox pro prostředí SAP R/3 a písmys s čárovými kódy ze střediska Xerox Font Center. Nástroj automaticky počítá kontrolní součet, umístění zahajovacích/ukončovacích znaků a kódování datového řetězce Webový server integrovaný v síťovém kontroleru Smart • Stav/obsah zásobníků • Stav spotřebního materiálu
Xerox Barcode Pro PS <i>Informace k dispozici na stránkách www.xeroxofficesap solutions.com</i>	Umožňuje inteligentní postscriptový tisk na multifunkčních zařízeních Xerox uložením softwaru Xerox a písem s čárovými kódy na pevný disk tiskárny. Umožňuje tisk čárových kódů z libovolné aplikace (klient nebo mainframe), která podporuje tisk v jazyce PostScript. Automaticky vypočítá kontrolní číslici, vloží znaky začátku/ukončení a středu do datového řetězce, zkomprimuje a zakóduje datový řetězec a otočí čárový kód o 90 nebo 270 stupňů
Smart eSolutions	
MeterAssistant	Automatizuje proces shromažďování a odesílání stavů počítadel pro sledování a účtování využití zařízení Xerox. Odstraňuje nutnost časově náročných zásahů uživatele a zajišťuje, aby stavy počítadel byly odeslány společnosti Xerox včas. Přímo na zařízení nebo prostřednictvím klienta Smart eSolutions pro systém Windows nebo pomocí webu CentreWare.
SuppliesAssistant	Automaticky objednává spotřební materiál pro výstupní zařízení Xerox na základě skutečného využití a odstraňuje tak nutnost ručně spravovat zásoby spotřebního materiálu. Přímo na zařízení nebo prostřednictvím klienta Smart eSolutions pro systém Windows nebo pomocí webu CentreWare.

Internetové služby CentreWare® – integrovaná webová stránka v zařízení	
Stav zařízení	Webový server integrovaný v kontroleru zařízení • Stav/obsah zásobníků • Stav spotřebního materiálu
Prohlížení tiskové fronty	Kompletní správa fronty tiskových úloh – přidělování priorit a odstraňování
Odesílání úloh	Soubory připravené k tisku (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) Výběr výstupních funkcí
Správa zařízení	Umožňuje jednoduché vzdálené nastavení instalace možností konfigurace a správu zařízení
Prohlížeče	Netscape Navigator®, Mozilla Firefox® Microsoft® Internet Explorer Apple® Safari™
Technické údaje faxu	
Povolení faxového serveru (volitelně)	
Funkce odesílání faxů	Jednostranný, oboustranný nebo oboustranný s otočením druhé strany Zadání telefonního čísla Přidání do seznamu k odeslání (max. 50 čísel) Odložené odeslání (konkrétní čas) Výběr rozlišení (superjemné / 600 × 600, superjemné / 400 × 400, jemné / 200 × 200, standardní / 200 × 100 dpi) Typ předlohy (fotografie, text nebo fotografie a text)
Funkce tisku faxu	Jednostranný nebo oboustranný tisk Počet Sešívání zapnuto/vypnuto Kompletování zapnuto/vypnuto Výběr výstupního zásobníku finišeru Zabezpečený tisk zapnut/vypnut
Dodavatelé faxserverových řešení	Více prodejců certifikovaných programem Xerox Alliance Partner Program Podrobnosti najdete na stránkách www.xerox.cz, případně získáte víc informací u vašeho dodavatele zařízení Xerox.
PSTN Fax (volitelně) – volitelný fax s jednou nebo *třemi linkami	
	ITY (CCITT) skupina 3 kvalita/rozlišení superjemné/600×600, superjemné/400×400, jemné/200×200, standardní/200×100 dpi
Rychlost/modem(y)	Modem(y) s normou V.34: 33 600 bitů/s. Doba přenosu méně než 4 sekundy na stránku ISDN prostřednictvím adaptéru jiného dodavatele.
Rychlost/komprese	MH/G3, MMR/G4, JBig Super G3
Funkce odesílání faxů	LAN Fax - faxování z ovladače tiskárny Automatická komprese při příjmu faxu Stav úlohy po jednotlivých stránkách, zobrazený na displeji Faxování z dokumentového skla Odložený start Automatické opakované odesílání z paměti Automatické titulní listy Prioritní odeslání Všesměrové vysílání Skenování brožur Až 200 rychlovoleb Až 50 skupinových voleb s až 20 příjemci v každé skupině
Funkce příjmu faxů	Jednostranný nebo oboustranný tisk Zmenšení při přijetí pro přizpůsobení dostupnému formátu média Prevence příjmu nevyžádaných faxů Náhled s miniaturami (volitelně)

Přesměrování faxu	Faxy lze přijímat do složky na pevném disku zařízení. Obrázky, které jsou v této složce, lze přesměrovat na kombinaci e-mailových adres, umístění FTP nebo SMB nebo na fax (SMB/FTP vyžaduje volitelnou sadu pro skenování).
Reporty faxů	Report aktivity Adresář Potvrzení přenosu Čekající fax Seznam složek
Mailboxy pro příjem faxů	Až 200 heslem chráněných složek
Automatické vytáčení	Automatické opakované vytáčení, dávkové odesílání
Internetový fax (volitelně) – standardně s jednou nebo volitelně se třemi linkami	
Funkce	Přímý přenos dokumentů do vzdálených internetových faxovacích přístrojů nebo e-mailových klientů (SMTP) Příjem a automatický černobílý tisk dokumentů odeslaných e-mailem ze vzdálených internetových faxovacích přístrojů nebo e-mailových klientů
Maximální skenovaná plocha	11" × 17"/ A3
Přístup k adresáři	Stažený adresář (formát souboru s hodnotami oddělenými čárkou)
Formáty souborů	Profily TIFF-FX S s G3 MH, F s G4 MMR, nebo J s JBIG
Rozlišení	600 × 600 dpi 400 × 400 dpi 200 × 200 dpi 200 × 100 dpi Bitová hloubka: 1bitová (monochromatická)
Síťové protokoly	SMTP POP3
Shoda	Shoda s normou ITU-T T.37
Faxování po IP (volitelně)	
	IP fax dle normy T38 / rozlišení superjemné/600×600, superjemné/400×400, jemné/200×200, standardní/200×100 dpi
Funkce odesílání faxů	LAN Fax - faxování z ovladače tiskárny Automatická komprese při příjmu faxu Stav úlohy po jednotlivých stránkách, zobrazený na displeji Faxování z dokumentového skla Odložený start Automatické opakované odesílání z paměti Automatické titulní listy Prioritní odeslání Všesměrové vysílání Skenování brožur
Funkce příjmu faxů	Jednostranný nebo oboustranný tisk Zmenšení při přijetí pro přizpůsobení dostupnému formátu média Prevence příjmu nevyžádaných faxů Náhled s miniaturami (volitelně)
Přesměrování faxu	Faxy lze přijímat do složky na pevném disku zařízení. Obrázky, které jsou v této složce, lze přesměrovat na kombinaci e-mailových adres, umístění FTP nebo SMB nebo na fax (SMB/FTP vyžaduje volitelnou sadu pro skenování).
Reporty faxů	Report aktivity Adresář Potvrzení přenosu Čekající fax Seznam složek

Mailboxy pro příjem faxů	Až 200 heslem chráněných složek
Automatické vytáčení	Automatické opakované vytáčení, dávkové odesílání
Technické údaje skenování	
Skenování do e-mailu (standardně)	
Funkce	Barevné skenování, automatické barevné skenování, skenování v odstínech šedi, černobílé skenování Přímé odeslání dokumentu e-mailem ze zařízení Manuálně nebo hledání adresy v adresáři Exchange/Notes/LDAP Podepisování a šifrování
Vstupní rychlost	Skenování rychlostí 55 obr./min. barevně/černobíle (216 × 279 mm / A4 podáváno delší hranou)
Rozlišení	600 × 600 dpi 400 × 400 dpi 300 × 300 dpi 200 × 200 dpi
Síťový protokol	SMTP, S/MIME, POP3
Formáty souborů	TIFF 6.0 nebo TTN2 s kompresí JPEG, G3MH, G4 MMR (jedna nebo více stránek) PDF, PDF/A s kompresí MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, MRC, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic JPEG XPS Prohledávatelné PDF, PDF/A, XPS (volitelně) Heslem chráněné soubory PDF Šifrované soubory PDF Linearizované PDF
Ověřování	Ověřování SMTP, POP před SMTP, APOP, systémové identifikační údaje Jednotné přihlašování (ověřování LDAP, SMB, Kerberos)
Přístup k adresářovým službám	Firemní adresář, přístupný přes protokol LDAP Stažený adresář (soubor s údaji oddělenými čárkou)
Skenování do složky (standardně)	
Funkce	Barevné skenování, automatické barevné skenování, černobílé skenování
Funkce	Obrázky lze skenovat, tisknout a faxovat přímo na pevný disk zařízení a ukládat ve složce. Naskenované nebo odfaxované obrázky, které jsou uloženy ve složce, lze poté vytisknout, odeslat e-mailem, faxem, internetovým faxem, přeměrovat do počítače, FTP nebo SMB umístění prostřednictvím funkce Job Flow Sheets. Volitelný náhled s miniaturami
Síťové skenování (volitelně)	
Funkce	Barevné skenování, skenování v odstínech šedi, černobílé skenování, automatické barevné skenování
Souběžnost	Skenování během tisku nebo během přenosu naskenovaného dokumentu do sítě nebo do faxových úloh
Vstupní rychlost	Skenování rychlostí 55 obr./min. barevně/černobíle (216 × 279 mm / A4 podáváno delší hranou)
Rozlišení	600 × 600 dpi 400 × 400 dpi 300 × 300 dpi 200 × 200 dpi
Maximální skenovaná plocha	297 × 432 mm
Síťový protokol	FTP pomocí TCP/IP Microsoft SMB pomocí TCP/IP Netware, HTTP a HTTPS

Formáty souborů	TIFF 6.0 nebo TTN2 s kompresí JPEG, G3MH, G4 MMR (jedna nebo více stránek) PDF, PDF/A s kompresí MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, MRC, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic JPEG XPS Prohledávatelné PDF, PDF/A, XPS Heslem chráněné soubory PDF Šifrované soubory PDF Linearizované PDF
Pole pro správu dokumentů	Jedno až šest uživatelem programovaných polí s metadaty na každou skenovací úlohu Přípůsobená pole zobrazovaná v uživatelském rozhraní Variabilní data zadávaná pomocí virtuální klávesnice
Funkce skenování	Předlohy smíšených formátů Mazání okrajů Zmenšení/Zvětšení Přípůsobení velikosti média Funkce Build Job pro skenování Ovládání kvality komprese / velikosti souboru Typ předlohy (fotografie a text, fotografie, text) Automatické potlačení pozadí a stínů Programování toku dokumentů Job Flow Sheet Náhled s miniaturami Skenování na zařízení s rozhraním USB (volitelně)
Podporované cíle skenování (liší se podle zakoupených volitelných aplikací pro skenování)	Skenování na síťový server Skenování na vzdálené e-mailové adresy prostřednictvím přímých adres SMTP nebo pomocí různých volitelných aplikací pro síťové skenování Skenování do aplikace (elektronický systém správy dokumentů / úložiště) Skenování do webových složek aplikace Microsoft Exchange 2000 Scan to PC Desktop™ (verze Professional a SE) SMARTsend™ ScanFlowStore™ Skenování do klienta SMB se systémem Windows XP nebo na FTP Skenování do složky Skenování do domovské složky Skenování na zařízení s rozhraním USB
Scan to PC Desktop SE (volitelně)	- Počítačové a serverové řešení, které nabízí nástroje pro zpracování dokumentů, archivaci, úpravy a organizování - ScanSoft PaperPort – software pro prohlížení obrázků a správu souborů - ScanSoft OmniPage (pro instalaci na počítačích / klientech) – software pro OCR a převod formátů souborů - Image Retriever – nabízí plně automatizovaný příjem naskenovaných obrázků přímo ze zařízení Xerox WorkCentre se skenerem na jednotlivé počítače.
Scan to PC Desktop Pro (volitelně)	- Počítačové a serverové řešení, které nabízí nástroje pro zpracování dokumentů, archivaci, úpravy a organizování - Platforma PaperPort Personal Scanning Platform umožňuje kancelářským pracovníkům přizpůsobovat přímo z počítače nabídky pro skenování, které mají k dispozici na multifunkčních zařízeních s podporou platformy EIP. - ScanSoft PaperPort Pro – software pro prohlížení obrázků a správu souborů - ScanSoft OmniPage Pro (pro instalaci na počítačích / klientech) – software pro OCR a převod formátů souborů - Image Retriever – nabízí plně automatizovaný příjem naskenovaných dokumentů přímo ze zařízení Xerox WorkCentre se skenerem nebo e-mailem na jednotlivé počítače. Rovněž obsahuje funkci dotazování e-mailové příchozí pošty.
Náhled s miniaturami (volitelně – součástí sady pro skenování nebo jako samostatné volitelné příslušenství)	
	Obrázky, které jsou uloženy ve složce na pevném disku zařízení, lze prohlížet na ovládacím panelu.

Technické údaje zařízení	
Zabezpečení	
Funkce	Zabezpečený tisk, ověřování NDS po IP, LDAP/Kerberos/SMB, heslem chráněné soubory PDF a šifrované skenování do e-mailu. Sada pro zabezpečení dat (přepisování obrazů na požádání, šifrovaný disk a funkce Audit Log) Zabezpečená webová stránka pomocí protokolu SSL FIPS 140-2 IP Sec Audit Log SSL/TLS Filtrování IP adres 802.1x SMIME Vodoznak Poznámka Podpisy PDF/XPS Správa digitálních certifikátů OCSP/CRL
Zabezpečený přístup a ověřování	Volitelné zabezpečené přihlášení k zařízení pomocí síťového uživatelského jména a hesla Vzdálené ověřování: Kerberos (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, UNIX), SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7) Lokální ověřování LDAP
Účtování	
Auditron (lokální účtování)	Řídí a sleduje využití černobílého a barevného kopírování, tisku, faxování a skenování
Účtování se serverovými aplikacemi jiných dodavatelů (volitelně)	Aktuální data o využívání systému; obsáhlé sledování a vytváření zpráv o využití; tisk, skenování, kopírování a faxování
Řízení účtování	Standardní účtování Xerox Účtování na bázi úloh Integrace nástrojů jiných dodavatelů prostřednictvím sady pro podporu síťového účtování Podporuje rozhraní pro připojení zařízení jiných výrobců Uživatelské profily systému Active Directory – řídí využití barevného kopírování a tisku a funkcí zařízení Xerox Page Accountant
Účtování – Standardní účtování Xerox	
Sledování	Využití kopírování, tisku, faxu a skenování
Účtování	Až 9 999 uživatelských účtů (uživatelských ID); až 9 999 skupinových účtů (oddělení)
Funkce	Povolení/zakázání pomocí webového uživatelského rozhraní nebo ovládacího panelu v nástrojích; správce může spravovat funkci vzdáleně pomocí webového rozhraní. Data lze exportovat pomocí souboru CSV; uživatel musí zadat kód XSA ID do ovladače tiskárny při odesílání tiskové úlohy.
Měsíční zatížení	
	50 000
Základní konfigurace	
	Síťové multifunkční zařízení se síťovým kontrolerem – standardně podporováno kopírování, tisk a skenování do e-mailu WorkCentre 7120: konfigurace se 2 zásobníky s podstavcem *WorkCentre 7120T: konfigurace se 4 zásobníky

Příslušenství				
	PSTN fax s jednou linkou a internetovým faxem PSTN fax se třemi linkami a internetovým faxem Faxování po IP (T.38) Sada pro podporu faxového serveru Sada pro skenování Náhled s miniaturami Scan to PC Desktop (vydání Professional nebo SE) Tisk z médií (tisk z paměťové karty) Skenování na / tisk ze zařízení s rozhraním USB Integrovaný kancelářský finišer Kancelářský finišer LX Zařízení na tvorbu brožur (vyžaduje kancelářský finišer LX) Rozhraní pro připojení zařízení jiných výrobců Pracovní plocha Sešíváčka Rozšíření o skenování do prohlédávatelných souborů PDF (S-PDF)			
Požadavky na napájení				
	jmenovité napětí 220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A 100 – 127 Vac, 50/60 Hz, 12 A			
Spotřeba				
Za provozu (průměr)	578 W			
Pohotovostní režim	119 W			
Úsporný režim	74 W			
Režim spánku	3 W			
Zahřívání	40 sekund (max.)			
Obnovení z úsporného režimu	26 sekund (max.)			
Požadované rozmezí teplot	10 °C až 32 °C			
Požadovaná relativní vlhkost	15 % až 85 %			
Hlučnost	16 dB(A) v pohotovostním režimu 52 dB(A) v provozu			
Tepelné vyzařování	1734 BTU/H v provozu 357 BTU/H v pohotovostním režimu			
Rozměry a hmotnosti	Šířka	Hloubka	Výška	Hmotnost
Základní jednotka	585 mm	640 mm	1 132 mm	114 kg
Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)				
	Xerox EIP je softwarová platforma v zařízení WorkCentre 7120, která umožňuje vytváření personalizovaných řešení, ke kterým můžete přistupovat přímo z dotykové obrazovky zařízení. Tyto aplikace mohou využít vaše stávající databáze a splnit vaše konkrétní obchodní potřeby.			

Certifikace		
	Shoda s normou FCC třída B (USA/Kanada) ENERGY STAR 89/336/EES (Evropa) Uvedeno dle TUV Certifikace CB (IEC 60950-1/EN 60950-1) 73/23/EES (Evropa) Windows Hardware Quality Labs Blue Angel (Evropa) Certifikace EcoLogo	
Spotřební materiál	Popis	Objednací číslo
Tonerové kazety	Černá tonerová kazeta	006R01461
	Žlutá tonerová kazeta	006R01462
	Purpurová tonerová kazeta	006R01463
	Azurová tonerová kazeta	006R01464
Náhradní svorky	Integrovaný kancelářský finišer	008R12941
	Kancelářský finišer LX	008R12941
Kazety se svorkami	Integrovaný kancelářský finišer	008R12964
	Kancelářský finišer LX	008R12964
	Zařízení na tvorbu brožur pro kancelářský finišer LX	008R12897
Sady SMart Kit	Popis	Objednací číslo
	Sada fotoválce SMart Kit™ Černý Žlutý Purpurový Azurový	013R00657 013R00658 013R00659 013R00660
	Nádobka na odpadní toner	008R13089
	Sada fixační jednotky SMart Kit™ (220 V)	008R13088
	Druhý přenosový válec	008R13086
	Přenosový pás	001R00610