

Phaser® 6500 a
WorkCentre™ 6505

A4

Barevná tiskárna a barevná
multifunkční tiskárna



Xerox® Phaser® 6500
a WorkCentre™ 6505
Barevná multifunkční tiskárna
Snadná cesta k těm správným
barvám



Barevná tiskárna Phaser® 6500 a barevná multifunkční tiskárna WorkCentre™ 6505

To pravé řešení pro obchodní tempo dnešní doby. Váš vytížený pracovní tým potřebuje kvalitní barevné zařízení, které jedinečným způsobem skloubí vynikající kvalitu tisku, bezkonkurenčně jednoduché ovládání a stoprocentní spolehlivost. Představení zařízení Phaser 6500 a WorkCentre 6505.



Barvy pro váš obchod

Barevná tiskárna Phaser 6500 a barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6505 dodají vašim dokumentům výrazné barevné kouzlo.

- **Nadprůměrná kvalita tisku.** Díky rozlišení tisku až 600 × 600 × 4 dpi budou vaše tiskoviny zářit a přitahovat veškerou pozornost.
- **Originální Adobe® PostScript® 3™.** Můžete se spolehnout, že vždy dostanete přesné tiskové úlohy s jasnými, realistickými barvami a vynikající grafikou.
- **Pokročilá technologie tonerů.** Toner EA, vyvinutý výlučně pro společnost Xerox, obsahuje částice stejné velikosti a tvaru, a vytváří tak dokonalý detail obrazu, precizní ohraničení a ostrý, jasný text.
- **Ta správná barva. Napořád.** Schválená simulace barev PANTONE® Colour a technologie korekce barev Xerox zajistí výsledky, které splní vaše očekávání.

Připraven pomáhat

Tiskárny Phaser 6500 a WorkCentre 6505 jsou jednoduchá barevná zařízení, která podpoří jednotlivé uživatele a menší pracovní týmy.

- **Rychlý tisk.** S rychlostí tisku dosahující až 23 str./min pro černobílý i barevný tisk vám půjde práce rychle od ruky.
- **Více výkonu pro více lidí.** Rychlé připojení díky integrované možnosti síťování a bezproblémové kompatibilitě v prostředích s různými uživateli, např. PC, Macintosh a Linux.
- **Snadná správa.** Se softwarem Xerox CentreWare® IS je správa vzdálených zařízení přímo z prohlížeče počítače hračka.
- **Došel vám barevný toner?** Díky funkci Run Black můžete tisknout černobíle, dokud barevný toner nevyměníte.
- **Naprostá jistota.** Naše standardní roční záruka opravy u zákazníka.

Šetrnost k životnímu prostředí


Zařízení Phaser 6500 a WorkCentre 6505 vám pomohou splnit nároky na ochranu životního prostředí.

- **Tiskněte více, spotřebujte méně.** Ať už si zvolíte ruční oboustranný tisk, nebo přejdete na pohodlnější automatický oboustranný tisk, ušetříte papír a snížíte náklady i dopad na životní prostředí.
- **Tonerové kazety.** Na balení tonerových kazet Xerox je použito minimum materiálu. Následně se vyprodukuje o 80 % méně odpadu, než je tomu u srovnatelných barevných zařízení, která používají integrované tiskové kazety.
- **Perfektní velikost.** Obě zařízení zabírají velmi málo místa, takže mohou být využita na klasickém pracovišti, ať už na pracovním stole, nebo ve společné místnosti.
- **Tichý společník.** Zařízení se vyznačují velmi tichým provozem, díky kterému neruší pracovní úsilí.
- **Sjednocení a úspory.** Multifunkční tiskárna WorkCentre 6505 v sobě kombinuje funkce několika zařízení, a šetří tak energii i spotřební materiál.


Souhrnné informace o zařízení Phaser® 6500

- Tisk až 23 str./min černobíle i barevně.
- 600 × 600 × 4 dpi.
- Možnost automatického oboustranného tisku.*
- Výkonný 400 MHz procesor.
- Pracovní zátěž 40 000 stran/měsíc.
- Paměť 256 MB, rozšiřitelná až na 768 MB.
- Vytištění první barevné strany za 13 sekund, černobíle strany za 12 sekund.

* Standardně u konfigurace DN.



Š × H × V:
404 × 426 × 416 mm



Produktivita? Zvýšena. Barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6505 vychází z výjimečného tiskového výkonu, kterým se vyznačuje model Phaser 6500, a nabízí velké množství výkonných nástrojů, které vám více než kdy jindy pomohou zefektivnit vaši každodenní práci.



1

Zařízení WorkCentre 6505 obsahuje intuitivně ovládatelný čelní panel, na kterém můžete nakonfigurovat nastavení zařízení a programování úloh.

2

Automatický podavač dokumentů s kapacitou 35 listů zpracuje formáty od 139,7 × 139,7 mm do 216 × 356 mm.

3

Díky portu USB umístěnému na čelní straně mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo na něj skenovat.

4

Mezi pokročilé funkce skenování patří skenování do e-mailu, skenování přes síť, skenování na paměťová zařízení USB a přímé skenování do takových aplikací, jako jsou aplikace pro optické rozpoznávání znaků.

5

Mezi standardními funkcemi kopírování najdete kopírování průkazu totožnosti, kopírování více stran na list, autozoom, klonování, třídění a další.

6

Pomocí funkce LAN Fax můžete posílat faxy ze sítě a můžete také využít všechny funkce faxování, jako je rychlé vytáčení, vzdálený příjem či hromadný fax.

7

Díky standardnímu 533 MHz procesoru a 256 MB paměti, která může být rozšířena až na 768 MB, zařízení WorkCentre 6505 snadno zvládá i velké zatížení, jakým je stálý přísun stránek s obrázky, fotografiemi a tabulkami.

8

Volitelný zásobník s kapacitou 250 listů zvýší celkovou kapacitu na 500 listů. Zařízení tak pojme celé balení papíru.

Souhrnné informace o zařízení WorkCentre™ 6505

- Tisk až 23 str./min černobíle i barevně.
- 600 × 600 × 4 dpi.
- Možnost automatického oboustranného tisku.*
- Výkonný 533MHz procesor.
- Pracovní zátěž 40 000 stran/měsíc.
- Paměť 256 MB, rozšiřitelná až na 768 MB.
- Vytištění první černobíle i barevné strany za 12 sekund.

* Standardně u konfigurace DN.



Tisk/kopírování/
skenování/fax/email



A4



23 str./min

Š × H × V:

430 × 544 × 584 mm



Phaser® 6500 a WorkCentre™ 6505

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Rychlost	Až 23 str./min černobíle i barevně			
Pracovní zátěž	Až 40 000 stran/měsíc ¹			
Podpora médií Vstup médií Standardně	Není k dispozici		Automatický podavač předloh (APP): 35 listů: Uživatelské formáty: 139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm	
	Otvor ručního podavače: 1 list; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm			
	Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm			
Volitelně	Zásobník 2: 250 listů; uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm			
Výstup médií	150 listů lícem dolů			
Automatický oboustranný tisk	Volitelně		Volitelně	
Tisk Vytisknutí první stránky	Již za 13 sekund barevně / 12 sekund černobíle		Již za 12 sekund barevně / 12 sekund černobíle	
Rozlišení (max.)	Až 600 × 600 × 4 dpi			
Procesor	400 MHz		533 MHz	
Paměť (stand./max.)	256 MB / 768 MB			
Připojení	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet			
Jazyky popisu stránky	Emulace Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6			
Tiskové funkce Standardně	Schválená simulace barev PANTONE®, více stran na list, přizpůsobení na médium, tisk brožur, přeskočení prázdných stran, funkce Run black, obal / prokládací listy ² , tisk plakátů ² , vodoznak ² , překryvání ² , informační listy ² , režim koncept ²			
Volitelně ³	Zabezpečený tisk, zkušební tisk, osobní tiskové úlohy, uložené tiskové úlohy, funkce Řazení tiskárny			
Kopírování Okopírování první stránky			20 sekund barevně / 13 sekund černobíle	
Rozlišení kopírování	Není k dispozici		600 × 600 dpi	
Funkce kopírování			Jednostranné nebo oboustranné kopírování ⁴ , zmenšení/zvětšení (25 %–400 %), kopírování více stran na list, klonování, třídění, kopírování průkazu totožnosti, mazání okrajů	
Fax Funkce faxu ⁵	Není k dispozici		33,6 Kbps s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, bezpečné přijímání faxů ⁴ , zesvětlit/ztmavit, polling, vzdálený příjem (s externím telefonem), ochrana před nevyžádaným faxem, přeposílání faxů, odložené odeslání, hromadný fax, adresář (až 200 voleb rychlého vytáčení, 6 skupin), rozlišení až 400 × 400 dpi, LAN Fax (odesílání)	
Skenování Cílová umístění naskenovaných dokumentů	Není k dispozici		Skenování do e-mailu (místní adresář nebo integrace LDAP), síťové skenování přes FTP (server) a SMB (server nebo počítač), přímé skenování do aplikací, např. OCR, paměťové zařízení USB	
Funkce skenování			Rozlišení až 1200 × 1200 dpi, 24bitové barvy / 8bitová škála šedé, PDF / JPEG / TIFF (jednostránkový a vícestránkový) / XDW	
Zabezpečení	HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x Authentication, IPv6, SNMPv3, Audit Log, IP filtrování			
Záruka	Dva roky v servisním středisku			

¹ Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití. ² Přístup s ovladačem PCL. ³ Vyžaduje volitelnou sadu pro zvýšení produktivity a 512 MB paměť. ⁴ Vyžaduje model DN nebo volitelnou duplexní jednotku. ⁵ Vyžaduje analogovou telefonní linku.

Správa zařízení

Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, PrintingScout™, upozornění e-mailem, Apple® Bonjour

Tiskové ovladače

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® verze 10.5 a vyšší; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Podpora médií

Automatický podavač předloh²: 50–125 g/m²; otvor ručního podavače a zásobníky: 60–216 g/m²; typy médií: obyčejný papír, lesklý papír, vizitky, obálky, štítky, tvrdý papír

Provozní prostředí

Teplota: Uložení: -20 až 40 °C; provoz: 10 až 32 °C; vlhkost: 10 % až 85 %; hladina akustického tlaku:

6500: tisk (rozšířený): 53 dB(A), v pohotovostním režimu: 25 dB(A); 6505: tisk (rozšířený): 52 dB(A), v pohotovostním režimu: 22 dB(A); hladina akustického výkonu: tisk (rozšířený): 6500: 6,73 B, v pohotovostním režimu: 3,86 B; 6505: 6,63 B, v pohotovostním režimu: 3,65 B; Zahřívání (z režimu spánku): 31 sekund

Požadavky na napájení

Napájení: 110–127 VAC, 50/60 Hz nebo 220–247 VAC, 50/60 Hz; Spotřeba energie: 6500: V pohotovostním režimu: 55 W, tisk: 375 W, režim spánku: 15 W; 6505: V pohotovostním režimu: 65 W, tisk: 425 W, režim spánku: 18,4 W; vyhovuje požadavkům normy ENERGY STAR®

Rozměry (š × h × v)

6500N/DN: 403,5 × 425,5 × 415,6 mm; hmotnost: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; podavač na 250 listů: 400 × 457 × 107 mm; hmotnost: 4,4 kg; 6505N/DN: 430 × 544,2 × 584,4 mm; hmotnost: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg; podavač na 250 listů: 419,2 × 518 × 107 mm; hmotnost: 4,5 kg

Certifikace

FCC Part 15, Class B, FCC Part 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, označení CE podle směrnice (2006/95/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice R&TTE (1999/5/EC) 6, GOST, NOM, označení GS, Citrix Ready, Section 508 (s drobnými odchylkami), ENERGY STAR®

Spotřební materiál

Vysokokapacitní tiskové kazety⁶:
Černá: 3 000 normovaných stran 106R01604
Azurová: 2 500 normovaných stran 106R01601
Purpurová: 2 500 normovaných stran 106R01602
Žlutá: 2 500 normovaných stran 106R01603

Standardní tiskové kazety⁶:
Azurová: 1 000 normovaných stran 106R01598
Purpurová: 1 000 normovaných stran 106R01599
Žlutá: 1 000 normovaných stran 106R01600

Možnosti

Zásobník na 250 listů pro zařízení Phaser 6500 097S04070
Zásobník na 250 listů pro zařízení WorkCentre 6505 097S04264
Sada pro zvýšení produktivity 097S04269
Duplexní jednotka 097S04069
Adaptér bezdrátové sítě
– evropská redukce napájení** 097S03741
– britská redukce napájení 097S03742

⁶ Průměrný počet normovaných stran. Deklarovaný objem podle normy ISO/IEC 19798. Celkový objem se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

** Není k dispozici v Dánsku a Švýcarsku.

www.xerox.cz



© 2011 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být reprodukován v jakékoli formě bez svolení společnosti Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre™ jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA nebo jiných zemích. Adobe® a PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. Jako partner programu ENERGY STAR® prohlašuje společnost Xerox Corporation, že tento produkt splňuje směrnice programu ENERGY STAR ohledně energetické účinnosti. ENERGY STAR a označení ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky v USA. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 2/11 650BR-01MA