

Phaser® 3250

Černobílá laserová tiskárna formátu A4

Kompaktní a výkonná

Tato výkonná a přesto malá tiskárna je připravena podporovat jednotlivé uživatele nebo malé pracovní skupiny díky rychlému, automatickému oboustrannému tisku, pohodlné obsluze a vynikající hodnotě.



Vyšší výkon za méně peněz

- Včasné **dokončení práce** díky rychlému tisku 28 str./min (A4) a výstupu první stránky za 9 sekund.
- **Automatický oboustranný tisk** šetří cenný čas i papír.
- **Síťová konfigurace** – kompatibilní s OS Windows, Mac a Linux – znamená opravdu pohodovou připravenost k práci.
- 400MHz procesor zajistí, že se všechny úlohy vytisknou rychle a přesně, i když jsou plně grafiky.

Pohodlí, flexibilita

- Překvapivě malé rozměry umožňují umístění na pracovním stole.
- Standardní paměť 32 MB lze rozšířit až na 160 MB, pokud to vaše pracovní zátěž vyžaduje.
- Přidáním druhého zásobníku s kapacitou 250 listů dosáhnete celkové kapacity 500 listů.
- Tisk na uživatelské formáty a širokou škálu médií, od průhledných fólií a kartónu po obálky a pohlednice.
- Režim Power save a režim úspory toneru šetří náklady na elektrickou energii a spotřební materiál.

Vždy skvělé výsledky

- Rozlišení tisku 1200 dpi dodá důležitým úlohám vizuální působivost.
- Kompatibilita s jazykem PostScript® 3™ * a emulace jazyka PCL® 6 zajistí, že budou vaše tiskové úlohy vždy přesně vytištěny.
- Měsíční zatížení 50 000 stran snadno zvládne velké tiskové objemy.
- Špičková kvalita, spolehlivost a výkon zařízení Xerox jsou podporovány servisem a podporou se standardní dvouletou zárukou.

* k dispozici pouze u konfigurace DN



Š x H x V:
364 x 369,4 x 239,2 mm



Phaser® 3250

Černobílá laserová tiskárna



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
Rychlost	Až 28 str./min (A4)	
Pracovní cyklus	Až 50 000 stran/měsíc	
Manipulace s médii	Manuální podavač: 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: 250 listů; formáty: A6 – A4 Zásobník 2: 250 listů; formáty: A6 – A4	
Vstup papíru	Standardně	
	Volitelně	
Výstup papíru	150 listů	
Automatický oboustranný tisk	Standardně	
Tisk		
Vytíštění první stránky	8,5 sekundy	
Rozlišení	Až 1200 dpi (image quality)	
Procesor	400 MHz	
Paměť (stand./max.)	32 MB / 160 MB	
Připojení	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
PDL	Emulace PCL® 6 a 5e, emulace IBM Pro Printer, emulace Epson, GDI	PostScript® 3 ¹ kompatibilní, emulace PCL® 6 a 5e, IBM ProPrinter emulace, Epson emulace, GDI
Funkce tisku	Vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na jeden list, přizpůsobení novému formátu, změna měřítka, brožury, zmenšení/zvětšení, režim úspory toneru, uživatelské formáty	
Záruka	Dva roky v servisním středisku	

Správa zařízení

Nástroj Printer Setting Utility pro Windows, u modelu 3250DN navíc: CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, EtherTalk, HTTP, TCP/IP (konfigurace DN)

Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X verze 10.3 – 10.5, různé distribuce systému Linux® OS včetně distribucí SUSE™ 8.2 – 9.2, Red Hat® 8 – 9, Fedora™ Core 1 – 4, Mandrake 9.2 – 10.1

Podpora písem

1 rastrové písmo, 45 škálovatelných písem, 136 písem PostScript®

Manipulace s médii

Víceúčelový zásobník: 60 – 163 g/m²

Druhy médií: běžný papír, obálky, průhledné fólie, štítky, kartón

Zásobník 1 a zásobník 2 (volitelný): 60 – 105 g/m²

Druhy médií: běžný papír

Oboustranný tisk: 75 – 90 g/m²

Provozní prostředí

Teplota skladovací: 0 až 35 °C

provozní: 10 až 32 °C

Vlhkost: 20 % až 80 %

Hladiny akustického tlaku:

při tisku: 54 dB(A)

v pohotovostním režimu: 29 dB(A)

Doba zahřívání (z režimu spánku): 15 sekund

Napájení

Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

Spotřeba: v pohotovostním režimu: 70 W

při tisku: 400 W

v úsporném režimu: 11 W

Plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (ŠxHxV)

364 x 369,4 x 239,2 mm

Hmotnost: 11,88 kg

Volitelný zásobník 2 s kapacitou 250 listů:

364 mm x 400 mm x 86 mm

Hmotnost: 3,67 kg

Rozměry obalu (ŠxHxV): 562 mm x 472 mm x 344 mm

Osvědčení

Uvedeno dle UL 60950/CSA C22.2 č. 60950, označení CE

dle směrnic 2006/95/ES a 2004/108/ES

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 3250
- Tisková kazeta (kapacita 2 000 stran¹)
- Disk CD se softwarem a dokumentací (s návodem k obsluze, instalační příručkou, záručními podmínkami, registrační kartou)
- Napájecí kabel
- USB kabel



Tiskárna Phaser 3250 vyobrazena s volitelným zásobníkem 2

Spotřební materiál

Standardní tisková kazeta¹:

3 500 standardních stran 106R01373

Velkokapacitní tisková kazeta¹:

5 000 standardních stran 106R01374

¹ Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtečnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtečnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí plochy a režimu tisku.

Volitelné příslušenství

Zásobník s kapacitou 250 listů 098N02194

Paměť pro tiskárnu Phaser 128 MB 098N02195

